

Bespaar energie!

met stralingswarmte!



Donkerstraler TYPE: AK-HL

- Energiebesparend tot 50% t.o.v. luchtverwarming, milieuvriendelijk
- Snelle opwarmtijd en comfortabele warmte
- Hoog stralingsrendement
- Schoon & stil, weinig tot geen stofverplaatsing
- Modulair samengesteld
- Overdruk ventilator in branderhuis, langere levensduur
- Diverse bochten mogelijk, optioneel kantelbare reflectoren
- Hoog / laag vermogen standaard schakelbaar
- Subsidie via EIA, type en situatie afhankelijk



WARDENAAR
INFRAROOD VERWARMING

DOKUMENTATIEBLAD DONKERSTRALERS

TYPE AK-HL

Wardenaar introduceert een nieuw type donkerstraler:

De AK-HL, dit nieuwe verwarmingstoestel biedt een aantal belangrijke voordelen t.o.v. toestellen van andere merken:

- Beter toepasbaar door modulaire configuraties
- Hogere vermogens
- Hogere efficiency
- Verstelbare separate reflectoren bij U-buis uitvoering
- Persventilator in de branderkast: langere levensduur, eenvoudiger aan te sluiten en onderhouden

Met deze nieuwe producten kunnen wij beter dan voorheen aan uw wensen en eisen voldoen. We nodigen u dan ook uit om al uw vragen en problemen omtrent klimaatbeheersing aan ons voor te leggen. Wij zullen u dan een optimaal voorstel doen en berekenen voor u wat u kunt besparen t.o.v. luchtverwarming.

Voor meer informatie neemt u contact met ons op:

Tel. : 0228-567729

Fax : 0228-567797

Email : info@wardenaar.com

Web : www.wardenaar.com



Type AK-HL U-buis uitvoering				Type AK-HL Lineair uitvoering				Type AK-HL 90 graden uitvoering			
Type	kW	L (m)	H (m)	Type	kW	L (m)	H (m)	Type	kW	L (m)	H (m)
20-75	22,1-11	3,97	5,0	20-75	22,1-11	6,71	5,0	20-75	22,1-11	6,71	5,0
40-75	22,1-11	6,91	5,0	30-75	22,1-11	9,66	5,0	30-75	22,1-11	9,66	5,0
40-100	29,4-15	6,91	5,5	40-75	22,1-11	12,47	5,0	40-75	22,1-11	12,47	5,0
40-150	44-22	6,91	6,5	30-100	29,4-15	9,66	5,5	30-100	29,4-15	9,66	5,5
60-150	44-22	9,86	6,5	40-100	29,4-15	12,47	5,5	40-100	29,4-15	12,47	5,5
60-175	51-25	9,86	6,5	40-150	44-22	12,47	6,5	40-150	44-22	12,47	6,5
60-188	55-27	9,86	6,5	50-150	44-22	15,42	6,5	50-150	44-22	15,42	6,5
				60-150	44-22	18,36	6,5	60-150	44-22	18,36	6,5
				50-175	50-25	15,42	6,5	50-175	50-25	15,42	6,5
				60-175	50-25	18,36	6,5	60-175	50-25	18,36	6,5
				70-175	50-25	21,31	6,5	70-175	50-25	21,31	6,5
				50-188	55-27	15,42	6,5	50-188	55-27	15,42	6,5
				60-188	55-27	18,36	6,5	60-188	55-27	18,36	6,5
				70-188	55-27	21,31	6,5	70-188	55-27	21,31	6,5



WARDENAAR
INFRAROOD VERWARMING