



Wardenaar

Infrarood Verwarming BV

Perenmarkt 10-B
1681 PG Zwaagdijk-Oost
Tel: 0228-567729
Fax: 0228-567797
Email: info@wardenaar.com
Website: www.wardenaar.com
Rabobank 32 69 98 268
KvK 37079598 te Alkmaar
BTW NL 8070.48.768.B01

Elektrische terrasstraler type IP55.

Afmetingen excl. beugel - 48 x 12 x 8cm (hxbxd), gewicht: 1,7kg.
Aan de achterzijde van het toestel zit een aansluitkastje van 4cm hoog.
Wandbeugel - 16,5 x 9cm (bxd).

Behuizing: gepoedercoat aluminium.

Er word een extra klembeugel los bijgeleverd welke eenvoudig kan worden vastgeklemd op b.v. een parasol of schutting.

Het maximale klembereik van deze extra beugel is ca. 4,5cm.

Beschermingsfactor: IP55, (spuitwaterdicht) voor buitengebruik.

Aansluitsnoer hittebestendig ca. 3mtr met stekker.

Aansluitspanning - 230 / 240 VAC.

De IP55 straler word geleverd met 2 verschillende lamp soorten.

- de Goldlamp heeft een redelijk fel en enigszins rood licht.
- de Toplamp heeft een minder fel en geel licht.
- Warmte opbrengst is nagenoeg gelijkwaardig.
- Gemiddelde levensduur van beide lampen is ca. 5000 uur, dit is afhankelijk van het gebruik en het aantal in- en uitschakelingen
- Stralers altijd apart schakelen i.v.m. inschakelpiek.



Type:	Kleur toestel:	Artikelnummer:
IP55 1000W Toplamp	Wit	22140
IP55 1500W Toplamp	Wit	22141
IP55 1500W Toplamp	Zilvergrijs	22142
IP55 1500W Toplamp	Zwart	22144
IP55 1500W Goldlamp	Wit	22139
IP55 1500W Goldlamp	Zwart	22143
IP55 2000W Goldlamp	Zwart	22145
Vervangingslamp Toplamp 1000W	--	22160
Vervangingslamp Toplamp 1500W	--	22161
Vervangingslamp Goldlamp 1500W	--	22151
Vervangingslamp Goldlamp 2000W	--	22152
Parasolarm wit voor 1 straler	--	22159

Indicatie van het stralingsbereik, grotere afstand is minder effectieve straling.

Muur montage (Wall Mounted)				Aangestraald opp.
H	X	Y	Z	
2,0 mtr	2,3 mtr	2,4 mtr	4,0 mtr	7,6 m ²
2,5 mtr	3,0 mtr	3,0 mtr	5,2 mtr	12,3 m ²
Plafond montage (Overhead Mounted)				
2,0 mtr	3,6 mtr	2,5 mtr	--	9,0 m ²
2,5 mtr	4,8 mtr	3,5 mtr	--	16,8 m ²

